

## ● 충격흡수 오투기이동식 볼라드(디자인형) ●


### ◆ 제품의 명칭 및 규격

- ▶ 명 칭 : 충격흡수 오투기이동식 볼라드(디자인형)
- ▶ 모델명 : TI-75
- ▶ 조달청 물품식별번호 : 23105048
- ▶ 규 격 : Ø126mm x 800mm
- ▶ 재 질 : 스틸강관



### ◆ 제품의 특징

- 평상시에는 차량진입을 금지시키고 필요시에 차량진입을 일시적으로 허용하는 곳에 설치한다.
- 메커니즘이 내장된 탄성체로 충돌 시 약 20도 각도로 움직이므로 충격을 완화할 수 있다.
- 횡단보도 등 차량진입 금지구역에 설치하여 보행자의 안전한 보행 문화를 확보할 수 있다.
- 상부관 파손 시, 충격흡수대(사출캡) 파손시, 도로매립시 또는 이설시에 상부관 교체가 용이하다.
- 다양한 색상으로 환경에 따라 맞춤형제품이 가능하다.



### ◆ 시공방법 (How to install)

- ① 천공드릴로 깊이 250mm로 천공한다.
- ② 천공한 자리에 이동형 하부관을 삽입 후 도로표면과 일치되게 한다.
- ③ 천공한 자리에 콘크리트 또는 몰탈로 타설한다.
- ④ 이동형 하부관에 볼라드를 압입하고, 상·하 체인을 연결시킨 후 자물쇠로 고정시킨다.

